

Устройства управления и сигнализации Ø 22 мм

Harmony® style 4



Сигнальные лампы с хромированным металлическим основанием
Устройства в сборе XB4-B

Каталожные номера (продолжение)

Комплекующие корпусов и головок: см. стр. 28-29

Сигнальные лампы со встроенным светодиодом

(с клеммными зажимами под винт)

Форма головки	Напряжение питания	Цвет	№ по каталогу	Масса
	В			кг
 XB4-BVB5	 ~ 24	Белый	XB4-BVB1 (ZB4-BVB1 + ZB4-BV013)	0,080
		Зеленый	XB4-BVB3 (ZB4-BVB3 + ZB4-BV033)	0,080
		Красный	XB4-BVB4 (ZB4-BVB4 + ZB4-BV043)	0,080
		Желтый	XB4-BVB5 (ZB4-BVB5 + ZB4-BV053)	0,080
		Синий	XB4-BVB6 (ZB4-BVB6 + ZB4-BV063)	0,080
		~ 110-120	Белый	XB4-BVG1 (ZB4-BVG1 + ZB4-BV013)
	Зеленый	XB4-BVG3 (ZB4-BVG3 + ZB4-BV033)	0,080	
	Красный	XB4-BVG4 (ZB4-BVG4 + ZB4-BV043)	0,080	
	Желтый	XB4-BVG5 (ZB4-BVG5 + ZB4-BV053)	0,080	
	Синий	XB4-BVG6 (ZB4-BVG6 + ZB4-BV063)	0,080	
	~ 230-240	Белый	XB4-BVM1 (ZB4-BVM1 + ZB4-BV013)	0,080
	Зеленый	XB4-BVM3 (ZB4-BVM3 + ZB4-BV033)	0,080	
	Красный	XB4-BVM4 (ZB4-BVM4 + ZB4-BV043)	0,080	
	Желтый	XB4-BVM5 (ZB4-BVM5 + ZB4-BV053)	0,080	
	Синий	XB4-BVM6 (ZB4-BVM6 + ZB4-BV063)	0,080	

Устройства управления и сигнализации Ø 22 мм

Harmony® style 4

Сигнальные лампы с хромированным металлическим основанием
Устройства в сборе XB4-B

Каталожные номера (продолжение)

Комплектующие корпусов и головок: см. стр. 28-29

Сигнальные лампы лампы с цоколем BA 9s

(с клеммными зажимами под винт)

Форма головки	Напряжение питания В	Цвет	№ по каталогу	Масса кг
---------------	-------------------------	------	---------------	-------------

Прямое включение, для лампы с цоколем BA 9s U ≤ 250 В, 2,4 Вт (лампа не входит в комплект поставки, см. стр. 46)



XB4-BV64

●	≤ 250	Белый	XB4-BV61 (ZB4-BV6 + ZB4-BV01)	0,075
		Зеленый	XB4-BV63 (ZB4-BV6 + ZB4-BV03)	0,075
		Красный	XB4-BV64 (ZB4-BV6 + ZB4-BV04)	0,075
		Желтый	XB4-BV65 (ZB4-BV6 + ZB4-BV05)	0,075

Включение через встроенный трансформатор 1,2 ВА, вторичная обмотка - 6 В
Лампа накаливания с цоколем BA 9s входит в комплект поставки



XB4-BV33

●	~ 110-120 50/60 Гц	Белый	XB4-BV31 (ZB4-BV3 + ZB4-BV01)	0,152
		Зеленый	XB4-BV33 (ZB4-BV3 + ZB4-BV03)	0,152
		Красный	XB4-BV34 (ZB4-BV3 + ZB4-BV04)	0,152
		Желтый	XB4-BV35 (ZB4-BV3 + ZB4-BV05)	0,152
●	~ 230-240 50/60 Гц	Белый	XB4-BV41 (ZB4-BV4 + ZB4-BV01)	0,152
		Зеленый	XB4-BV43 (ZB4-BV4 + ZB4-BV03)	0,152
		Красный	XB4-BV44 (ZB4-BV4 + ZB4-BV04)	0,152
		Желтый	XB4-BV45 (ZB4-BV4 + ZB4-BV05)	0,152